

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-121417

(43)Date of publication of application : 02.06.1987

(51)Int.Cl.

G02B 21/02  
// G02B 21/00

(21)Application number : 60-261018

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 22.11.1985


(72)Inventor : NAKAZAWA KOJI

## (54) LIQUID-IMMERSION OBJECTIVE LENS DEVICE

## (57)Abstract:

**PURPOSE:** To make a high-resolution observation without flowing out a liquid medium even when the end part and peripheral part of a sample are observed through a microscope by laminating the media of different quality in layers as a medium to be interposed between the tip of an objective lens and the sample to be observed.

**CONSTITUTION:** Plate glass 3 is stuck on the objective lens 4 by an oil film 2-2. An oil film 2-1, on the other hand, is dripped on the surface of the sample 1 and the objective lens 4 is put close to a focusing position, so that the oil film 2-1 sticks on the transparent glass 3 as an intermediate medium. At this time, the oil film 2-1 becomes sufficiently thin, so the oil film is held with its surface tension and prevented from flowing out of the end part of the sample 1. Consequently, the vicinity of the end part point P of the sample 1 which can not be observed by a conventional oil-immersion observing method because the oil flows out can be observed by oil immersion.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

⑤ 日本国特許庁(JP)

⑥ 特許出願公開

## ④ 公開特許公報(A) 昭62-121417

⑦ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑧ 公開 昭和62年(1987)6月2日

G 02 B 21/02  
// G 02 B 21/008106-2H  
7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑨ 発明の名称 液浸対物レンズ装置

⑩ 特 願 昭60-261018

⑪ 出 願 昭60(1985)11月22日

⑫ 発 明 者 中 沢 宏 治 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

⑬ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑭ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

液浸対物レンズ装置

## 2. 特許請求の範囲

1. 対物レンズ先端と被観察試料との間に、少なくとも液体の媒体を介在させる液浸対物レンズ装置において、前記対物レンズ先端と前記被観察試料との間に介在させる媒体を、複数の異なる厚さの媒体で層状に積層したことを特徴とする液浸対物レンズ装置。
2. 特許請求の範囲第1項記載のものにおいて、対物レンズ先端と被観察試料との間に介在させる媒体を、屈折率の異なる複数の媒体で層状に積層したものである液浸対物レンズ装置。
3. 特許請求の範囲第1項または第2項記載のもののいずれかにおいて、対物レンズ先端と被観察試料との間に介在させる媒体は、液体媒体中に、透明な固体により形成された中間媒体を介在させ層状に積層するものとし、前記媒体媒体は油とし、少なくとも中間媒体と

被観察試料との間に表面張力を発生する性質を形成せしめたものである液浸対物レンズ装置。

4. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、液体媒体中の中間媒体を透明な平面状の板ガラスとしたものである液浸対物レンズ装置。
5. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、液体媒体中の中間媒体を透明な非平面状の板ガラスとしたものである液浸対物レンズ装置。
6. 特許請求の範囲第3項記載のものにおいて、液体媒体中の中間媒体を透明な板ガラスとし、この板ガラスをリングに固定し、このリングを対物レンズ先端部の外周に、特定制動を移動可能に設置したものである液浸対物レンズ装置。

## 3. 発明の利便な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は、液浸対物レンズ装置に係り、液体媒体の流動を防止するのに好適な液浸対物レンズ装置に関するものである。

## 特開明62-121417(2)

## 〔発明の背景〕

顕微鏡観察によりICパターンや微細ヘッド等の微細な寸法形状を0.1 $\mu$ mオーダーの高精度で測定する場合、乾燥系対物レンズよりも液浸対物レンズの方が解像力が高いため有利となるが、液浸対物レンズでは、対物レンズと被観察試料（以下単に試料という）との間に油膜など液体媒体を介在させることが必要になる。

従来の液浸対物レンズ装置による観察について第9図および第10図を参照して説明する。

第9図は、従来の液浸対物レンズ装置の断面図、第10図は、第9図の装置による試料の油膜観察状態を示す説明図である。

従来の液浸対物レンズ装置では、第9図に示すように、対物レンズ4の先端に油などの液体媒体2を塗布して試料1を観察するようになっている。

液体媒体2の屈折率を $n_2$ とすると、対物レンズの性能を表わす開口数NAは次式で与えられる。

$$NA = n_2 \cdot \sin \theta_1 \quad \text{..... (1)}$$

ただし、 $\theta_1$ は光軸上の物点0から対物レンズ4に入射する角度の最大値である。

ところで、顕微鏡の分解能 $\delta$ は、使用する光の波長を $\lambda$ として、

$$\delta = \lambda \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\lambda: \text{波長}) \quad \text{..... (2)}$$

で与えられる。

液浸対物レンズでは、液体媒体2の屈折率 $n_2$ が、乾燥系対物レンズにかける空気の屈折率 $n_1$ 、 $n_1$ に比べて大きく、 $n_2 > n_1$ となるので、対物レンズの分解能 $\delta$ は液浸系の方が乾燥系よりも優れている。そこで、サブミクロン・オーダーの微細な寸法形状を顕微鏡観察する場合、液浸対物レンズの方が高精度な観察が可能となる。

例えば、上式で $\lambda = 0.6$ 、 $\lambda = 0.58 \mu\text{m}$ とし、100 $\times$ 対物レンズにかける $\sin \theta_1 = 0.93$ とすると、市販されている顕微鏡用の油の屈折率 $n_2 = 1.5$ であるから、 $\delta = 0.23 \mu\text{m}$ の分解能が油浸対物レンズにおいて得られるが、乾燥系対物レンズでは、 $\delta = 0.57 \mu\text{m}$ となる。

試料上の観察点が試料の平面内にある場合は、液浸対物レンズを使う上で問題は生じないが、第10図に示すごとく、試料1の周辺部や端部を観察する場合は、液体媒体2の抽吸が促進してしまい、液浸観察が不可能となる。ここで100 $\times$ 対物レンズの場合、一例として、作動距離 $\delta = 0.23$  mm程度である。

なお、上記の顕微鏡の分解能や対物レンズの種類等に関しては、例えば、前井他2名、応用工学概論、金原出版（昭和44年2月）、P.87に記載されている。

## 〔発明の目的〕

本発明は、前述の従来の技術の問題点を解決するためになされたもので、試料端面や周辺部を顕微鏡観察する場合でも、対物レンズ先端と試料との間に介在する液体媒体が流出することなく、高分解能の観察を可能にする液浸対物レンズ装置の提供を、その目的としている。

## 〔発明の概要〕

本発明に係る液浸対物レンズ装置の構成は、

対物レンズ先端と被観察試料との間に、少なくとも液体の媒体を介在させる液浸対物レンズ装置において、前記対物レンズ先端と前記被観察試料との間に介在させる媒体を、複数の異なる媒体で層状に積層したものである。

なお、付記すると、対物レンズ先端と被観察試料との間に介在させる媒体は、液体媒体中、透明な固体により形成された中間媒体を介入させ層状に積層するものとし、前記液体媒体は油とし、少なくとも中間媒体と被観察試料との間に界面張力を発生する油膜を形成せしめたものである。

すなわち、本発明では、液浸対物レンズの作動距離を見かけ上小さくし、試料上の油膜厚さを減少させることにより油膜の流出を防止している。

また、使用する液体媒体の粘度を大きくすることにより油膜の流動を防止している。その結果、試料の端面や周辺部についても、液浸対物レンズにより高精度な観察を可能にした。

特開明62-121417(4)

の間で可変である。

また、さらに特例を例として、第2図に示した層状に積層された複数の媒体、すなわち油膜2-1、2-2、板ガラス3の各層のうちの一層を、空気層または真空中（屈折率 $n=1$ ）とすることも可能である。

例えば、試料1に接する油膜2-1に相当する層に、屈折率の非常に高い物質（例えば $n=2$ ）を使い、板ガラス3に相当する層を空気層として、各層の厚さを調整すれば、対物レンズに対する最大入射角 $\theta_1$ を従来と等しくすることが可能である。

なお、第1図に示すように、試料1の表面に透明な保護膜1-1が形成されていて、この保護膜1-1を通して電子1-2の表面、例えば1点を観察するような場合もある。

このような場合は、保護膜1-1の厚さを十分厚く形成することにより油膜部の厚さを薄くして油膜の漏出を防止することができ、板ガラス3を用いずに油浸観察を行うことも可能である。

第3図に示す実施例は、液体媒体に係る油膜2-1、2-2間に、中間媒体に係る透明な板ガラス3が介入されており、この板ガラス3はリング6に固定されている。このリング6は、対物レンズ4の外周面に、上下方向に特定範囲を運動できるように装設されている。3は、リング6が対物レンズ4から抜けるのを防止するストッパである。

リング6の内側は油膜2-2で満たされており、リング6の上下動により板ガラス3と対物レンズ4先端との間の油膜が油切れることがないように構成されている。

このように、中間媒体に係る板ガラス3を対物レンズ4側に拘束することにより、第1、2図に示したような油浸観察の作業性が著しく向上する。

次に、本発明のさらに他の実施例を第4図を参照して説明する。

第4図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図で、図中、第2図

る。

ところで、第1図に示すように、試料1の両面、周辺部を観察する液浸対物レンズ装置の構成では、試料1を対物レンズ4から遠ざけた場合、板ガラス3は、油膜の接触面積の大きい対物レンズ4側に付着するので都合がよい。

しかるに、試料1の両面、周辺部を観察する第1図の場合と違って、試料1の中央平面部を観察する第2図の例では、板ガラス3の上下面の油膜接触面積はほぼ等しいので、試料1を対物レンズ4から遠ざけた場合、板ガラス3が、対物レンズ4と試料1とのどちら側に付着して振るかは一概に決まらず、試料の場所を変えて観察を継続するのに作業性が悪くなる。

そこで、これを改善した液浸対物レンズ装置が第5図に示すものである。

第5図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図であり、図中、第1図と同一符号のものは、同等部分であるから、その説明を省略する。

と同一符号のものは同等部分であるから、その説明を省略する。

前述の第1図ないし第6図の装置では、中間媒体は平面状の板ガラスを用いたものであるが、第4図の例は、油膜中の中間媒体に、球面状または非平面状の板ガラス3'を用いたものである。

本実施例によれば、先の実施例と同様の効果が期待されるほか、中間媒体の介入によって生じる球面収差を改善することも可能である。

次に、液浸対物レンズ装置による観察の具体例を第5図ないし第8図を参照して説明する。

第5図は、第1図の装置による油浸観察例を拡大して示す説明図、第6図は、その顕微鏡観察像、第7図は、第6図の1-1線に沿った断面像、第8図は、7fセニタ付き顕微鏡装置の構成図である。

第5図に示す油浸観察では、試料1は、表面に透明な保護膜1-1が形成されたもので、電子1-2両面のパターン寸法形状を観察するも

## 特開昭62-121417 (B)

のである。

素子1-2は、特定の点 $\phi$ 、図面3、図面4で示される形状を有している。

素子1-2上の端面近傍の特定の点 $\phi$ に矢印のように入射して反射した光は、保護膜1-1の端面MM'上で全反射し、矢印のように対物レンズ4に戻るため像 $\phi'$ を形成する。

このように、保護膜1-1の端面MM'で全反射させるためには、保護膜1-1の屈折率を油膜2-1の屈折率より大きくしなければいけない。例えば、油膜2-1の屈折率 $n_2$ を1.5とし、保護膜1-1の屈折率 $n_1$ を1.63とすれば、上記のように全反射するための臨界角は $67^\circ$ となる。

このような油浸観察を行うアモニ付顕微鏡装置の構成を第8図に示す。

第8図において、1は試料、4は、顕微鏡の対物レンズで、液浸対物レンズ装置を構成している。7は、顕微鏡の筒部、8は、顕微鏡に搭載したカメラ、9は倍率近視眼鏡、10は、モニタ用のディスプレイ装置である。

液浸対物レンズ装置を提供することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例に係る液浸対物レンズ装置による試料観察状態を示す断面図、第2図は、本発明の他の実施例に係る液浸対物レンズ装置による開口部の改善を示す構成図、第3図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図、第4図は、本発明のさらに他の実施例に係る液浸対物レンズ装置の構成図、第5図は、第1図の構成による簡便観察例を拡大して示す説明図、第6図は、その顕微鏡観察像、第7図は、第6図のL-L'面上の輝度信号線図、第8図は、アモニ付顕微鏡装置の構成図、第9図は、従来の液浸対物レンズ装置の断面図、第10図は、第9図の装置による試料の端面観察状態を示す説明図である。

- 1…試料                      2-1, 2-2…油膜  
3, 3', 3A…被ガラス      4…対物レンズ  
6…リング

代理人弁護士 小川 康 男



第5図に示すように、液浸対物レンズ装置で観察したときの、顕微鏡像は第6図に示すようになり、実際の実像パターンに対応して、虚像の像パターンが観察される。


いま、第8図に示したように、液浸対物レンズ装置を備えた顕微鏡にカメラを搭載し、顕微鏡像をディスプレイ装置10上に提出すると、第6図のL-L'断面上の輝度信号は、第7図に示すようになり、実像と虚像の境目上の点と、パターン設置部 $\phi$ 点は等しいため同図のように落ち込んだ波形状となる。

したがって、 $\phi$ 間の距離 $\phi$ を、距離系対物レンズでは観察することのできなかった0.1 $\mu$ mオーダーの微細な寸法まで、高精度に測定することができる。


## (発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、試料端面や端面部を顕微鏡観察する場合でも、対物レンズ先端と試料との間に介在する液体媒体が混入することなく、高分解能の観察を可能にする

第 1 図




第 2 図




特開昭62-121417 (6)


第 3 図




第 4 図




第 5 図



第 6 図





第 7 図



第 9 図

第 8 図



第 10 図

